



FABRICANTES DE  
MOLINOS DE CAFÉ

MANUFACTURERS  
OF COFFEE GRINDERS

Molino de café profesional  
para todo tipo de cafés

Professional coffee grinder  
for all types of coffee.

# SPACE INOX

COLLECTION CLASSIC

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0-500gr/5' Max 3Kg

VOLTAJE: 230V / 220V / 110V

FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz

FASES: 1(monofásico)

RPM: 1.300 / 1.600

INTENSIDAD: 1,75A / 3,7A

CONDENSADOR: 10nf / 40nf

POTENCIA: 0,20Hp / 356W

GRADO DE PROTECCIÓN: IP21

MOTOR PROVISTO DE PROTECTOR TÉRMICO

TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 30min.

MUELAS DE ACERO TEMPLADO (62HRc) ø 60mm

DURACIÓN DE LAS MUELAS: 500Kg

CAPACIDAD DE LA TOLVA: 2Kg

CAPACIDAD DEL DOSIFICADOR: 600gr

REGULACIÓN DEL DOSIFICADOR: 5/12gr

PALANCA DOSIFICADOR: DERECHA/IZQUIERDA

PARO/MARCHA VERSIÓN ESTÁNDAR: MANUAL

EN OPCIÓN: ARRANQUE AUTOMÁTICO

MEDIDAS ANCHO X LARGO X ALTO: 180X310X615mm


PESO: 9Kg

RUIDO AEREO: 77dB

Diseñado bajo directiva 89/392 CE.



Muela de acero templado  
(62HRc) ø 60mm.



INOX



## PRINCIPALES ATRIBUTOS

Tolva (1kg) de material irrompible e indeformable (co.poliéster), con sistema de fijación rápido y autonivelación fuera del molino de café, con posibilidad de limpieza en lavaplatos 90°C. - Regulación del molido del café micrométrica, mediante un gatillo regulador. - Nuevo sistema de expulsión de café molido (dejando siempre la cavidad de mouturación limpia al pararse el molino de café). - Carrocería fabricada en acero inoxidable, con sistema de ventilación. (entrada y salida de aire interno). - Bandeja integrada a la carrocería, con sistema de arrastre de café molido. Preparada para recibir golpes (portafiltros). - Dosificador monocuerpo hermético sin pérdida de aroma, sin vibraciones y de material irrompible. Maneta ergonómica. - Prensa café universal (giratorio). - Dosificador provisto de salvajuntas. (posicionador portafiltros). - Muela de acero templado (62/65HRc) de 60 mm de diámetro.

