



FABRICANTES DE
MOLINOS DE CAFÉ

MANUFACTURERS
OF COFFEE GRINDERS

Molino de café profesional
para todo tipo de cafés

Professional coffee grinder
for all types of coffee.

TRANQUILO-TRON

ABS

COLLECTION ON DEMAND

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0-500gr/6' Max 1Kg

VOLTAJE: 230V

FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz

FASES: 1 (monofásico)

RPM: 1.300 / 1.600

INTENSIDAD: 1,4A / 3A

CONDENSADOR: 12nf / 40nf

POTENCIA: 0,12Hp / 275W

GRADO DE PROTECCIÓN: IP21

MOTOR PROVISTO DE PROTECTOR TÉRMICO

TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 30min.

MUELAS DE ACERO TEMPLADO (62HRC) ϕ 60mm

DURACIÓN DE LAS MUELAS: 500 Kg

CAPACIDAD DE LA TOLVA: 1/2Kg

PANTALLA TÁCTIL MULTI-IDIOMA

SELECCIÓN DE 1 O 2 CAFÉS MOLIDOS AL INSTANTE O MOLIDO CONTINUO

CONTADOR DE CAFÉS TOTAL O PARCIAL

CRONÓMETRO ASISTENTE DEL PUNTO DE MOLTURACIÓN

MEDIDAS ANCHO X LARGO X ALTO: 170X340X410mm


PESO: 8Kg

RUIDO AÉREO: 77dB

Diseñado bajo directiva 89/392 CE.



Muela de acero templado
(62HRC) ϕ 60mm.



BLANCO



NEGRO



PRINCIPALES ATRIBUTOS

Tolva (1/2Kg) de material irrompible e indeformable (co.poliéster), con sistema de fijación rápido y autonivelación fuera del molino de café, con posibilidad de limpieza en lavaplatos 90°C. - Regulación del molido del café micrométrica, mediante un gatillo regulador. - Nuevo sistema de expulsión de café molido (dejando siempre la cavidad de molienda limpia al pararse el molino de café). - Carrocería fabricada de material antirrayadas, de una pieza.(menos vibraciones más robusta) con sistema de ventilación. (entrada y salida de aire interno). - Bandeja integrada a la carrocería. -Pantalla táctil para una programación y uso fácil (Selección de idioma - Ajuste del programa de molienda para cada dosis - Selección de 1 dosis, 2 dosis o molienda continua - Contador de cafés total o parcial). Muela de acero templado (62/65HRC) de 60mm de diámetro.

